

1. Varetype	Tilslag til mørtel
3. Tilsigtet anvendelse	Mørtel til bygninger, veje og anlægsarbejder
4. Fabrikantens navn og adresse	Jydsk Stenindustri A/S Asklev afd. Sepstrupvej 45 8653 Them +45 86 84 99 88
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant
6. System til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne	2+
7. Notificerede organ(er)'s opgave	Dancert, bemyndigede organ certifikat nr. 1073, har udført en indledende inspektion af fabrikken og fabrikkens produktionskontrol og løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikken og af dennes egen produktionskontrol. Certifikat nr. 1073-CPD-G053-06.
9. Reference/standard	EN 13139:2002 + AC:2004

8. Deklareret ydeevne (tabel ZA.1):

2. Identifikation / kornstørrelse	0/2 mm Mørtel-sand							
Varenummer	58309							
Sortering	Se dekl.							
Kornform	NR							
Korndensitet (kg/m ³)	2640							
Indhold af skaller	NR							
Finstof, kategori	Kategori 3							
Chloridindhold (%)	< 0,003							
Syreopløseligt sulfat (%)	AS NR							
Totalt svovl (%)	0,13							
Indhold der påvirker afbindingstid Humus	Lysere (flaske 2)							
Volumenstabilitet	NPD							
Vandabsorption (%)	0,1							
Farlige stoffer	NPD							
Frost/tø-modstand	NR							
Alkali-silicium-reaktivitet	NPD							

NPD = Ydeevne ikke bestemt. NR = Egenskaben er ikke krævet deklareret.

10. Ydeevnen for denne byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Esben Mølgaard, Produktchef

Ikast den 1. Juli 2013