

1. Varetype	Tilslag til beton
3. Tilsigtet anvendelse	Fremstilling af beton til brug i bygninger, veje og andre anlægsarbejder
4. Fabrikantens navn og adresse	Jydsk Stenindustri A/S Skygge grusgrav Karupvej 7441 Bording +45 86 84 99 88
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant
6. System til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne	2+
7. Notificerede organ(er)'s opgave	Dancert, bemyndigede organ certifikat nr. 1073, har udført en indledende inspektion af fabrikken og fabrikkens produktionskontrol og løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikken og af dennes egen produktionskontrol. Certifikat nr. 1073-CPR-G053-07.
9. Reference/standard	DS/EN 12620:2002 + A1:2008

8. Deklareret ydeevne (tabel ZA.1):

2. Identifikation / kornstørrelse	0/4 mm tørrh. Betonsand MP. E	0/4 mm vasket sand MP. E	4/8 mm Perler MP. P	8/16 mm Ærter MP. P					
Varenummer	58112	58114	58124	58123					
Sortering, kategori	GF85	GF85	Gc85/20	Gc85/20					
Sortering, mellemsigter	NR	NR	NR	NR					
Kornform	NR	NR	NPD	NPD					
Korndensitet (kg/m ³)	2640	2640	2580	2570					
Indhold af finstof	f3	f3	f1,5	f1,5					
Finstof kvalitet	NPD	NPD	NR	NR					
Indhold af skaller	NR	NR	NPD	NPD					
Modstand mod afskalning	NR	NR	NPD	NPD					
Modstand mod polering og slid	NR	NR	NPD	NPD					
Modstand mod slid fra pigdæk	NPD	NPD	NPD	NPD					
Oprindelse (petrografisk beskrivelse)	Kvartært aflejret smeltevandsmateriale. Kvarts-Granit/gneiss sand. Flintegrus.								
Chloridindhold (%)	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003					
Syreopløseligt sulfat (%)	NPD	NPD	NPD	NPD					
Totalt svovl (%)	NPD	NPD	NPD	NPD					
Indhold der påvirker afbindingstid	NPD	NPD	NPD	NPD					
Organisk materiale	Lysere	Lysere	NPD	NPD					
Volumenstabilitet	NPD	NPD	NPD	NPD					
Vandabsorption (%)	0,1	0,1	1,8	2,3					
Farlige stoffer	NPD	NPD	NPD	NPD					

NPD = Ydeevne ikke bestemt. NR = Egenskaben er ikke krævet deklareret.

10. Ydeevnen for denne byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Esben Mølgaard, Produktchef

Ikast den 10. August 2020

Supplerende egenskaber, DS/EN 206 DK NA:

Max. Ækvivalent alkaliindhold (%)	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003					
Absorption af 10 % flint (%)	NPD	NPD	NPD	NPD					
Alkalikiselreaktive korn, Ti-B 52 (%)	< 1,0	NPD	NR	NR					
Kemisk svind, TK-84 (ml/kg)	NPD	< 0,2	NR	NR					
Alkalireaktivitet, Frostbestandighed, Indhold af lette korn <2400 kg/m ³ (%)	NR	NR	NPD	NPD					
Frostbestandighed, Frost/tø	NR	NR	NR	NR					
Frostbestandighed, Magnesiumsulfatindeks	NR	NR	NR	NR					