

1. Varetype	Tilslag til asfalt
3. Tilsigtet anvendelse	Bituminøse blandinger og overfladebehandlinger (inkl. koldasfalt) af veje, lufthavne og andre trafikerede områder
4. Fabrikantens navn og adresse	Jydsk Stenindustri A/S Asklev afd. Sepstrupvej 45 8653 Them +45 86 84 99 88
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant
6. System til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne	4
7. Notificerede organ(er)'s opgave	Ikke relevant
9. Reference/standard	DS/EN 13043:2003

8. Deklareret ydeevne (tabel ZA.1):

2. Identifikation / kornstørrelse	0/2 mm Stenmel	0/5 mm Stenmel	2/5 Skærver	5/11 mm Skærver				
Varenummer	58341	58343	58342	58349				
Sortering, kategori	GF85	GA90	Gc85/20	Gc90/15				
Sortering, mellemsigter	GTC20	GTC10	G25/15	G25/15				
Formindeks	NR	NR	NPD	NPD				
Korndensitet (kg/m ³)	2640	2640	2580	2590				
Indhold af finstof	f16	f16	f2	f2				
Finstof kvalitet	NPD	NPD	NR	NR				
Knusningsgrad, kategori	NPD	NPD	NPD	NPD				
Affinitet, bituminøse bindemidler	NR	NPD	NPD	NPD				
Modstand mod afskaldning/knusning	NR	NR	NPD	NPD				
Modstand mod polering/slid	NR	NR	NPD	NPD				
Modstand mod temperatursvingninger	NPD	NPD	NPD	NPD				
Volumenstabilitet	NPD	NPD	NPD	NPD				
Kemisk sammensætning	NPD	NPD	NPD	NPD				
Farlige stoffer	NPD	NPD	NPD	NPD				
Frost/tø-modstand	NPD	NPD	NPD	NPD				
Vandabsorption (%)	1,5	1,5	1,5	1,5				
"Sonnenbrand" af basalt	NPD	NPD	NPD	NPD				
Modstand mod slid fra pigdæk	NPD	NPD	NPD	NPD				

NPD = Ydeevne ikke bestemt. NR = Egenskaben er ikke krævet deklareret.

10. Ydeevnen for denne byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Esben Mølgaard, Produktchef

Ikast den 1. Juli 2013