

Ydeevnedeklaration

Nr.: Tulstrup Beton

Jydsk

Stenindustri A/S

1. Varetype

3. Tilsigtet anvendelse

4. Fabrikantens navn og adresse

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant

6. System til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne

7. Notificerede organ(er)'s opgave

9. Reference/standard

Tilslag til beton

Fremstilling af beton til brug i bygninger, veje og andre anlægsarbejder

Jydsk Stenindustri A/S
Tulstrup afd.
Nedre Hestlundvej
7441 Bording
+45 86 84 99 88

Ikke relevant

2+

Dancert, bemyndigede organ certifikat nr. 1073, har udført en indledende inspektion af fabrikken og fabrikkens produktionskontrol og løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikken og af dennes egen produktionskontrol.
Certifikat nr. 1073-CPR-G053-02.

DS/EN 12620:2002 + A1:2008

8. Deklareret ydeevne (tabel ZA.1):

2. Identifikation / kornstørrelse	2/8 mm Perler MP. P	8/16 mm Ærter MP. P	16/32 mm Nødder MP. P						
Varenummer	58228	58283	58224						
Sortering, kategori	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20						
Sortering, mellemsigter	NR	NR	NR						
Kornform	NPD	NPD	NPD						
Korndensitet (kg/m³)	2580	2540	2590						
Indhold af finstof	f1,5	f1,5	f1,5						
Finstof kvalitet	NR	NR	NR						
Indhold af skaller	NPD	NPD	NPD						
Modstand mod afskalning	NPD	NPD	NPD						
Modstand mod polering og slid	NPD	NPD	NPD						
Modstand mod slid fra pigdæk	NPD	NPD	NPD						
Oprindelse (petrografisk beskrivelse)	Kvartært aflejret smeltevandsmateriale. Flintegrus.								
Chloridindhold (%)	< 0,003	< 0,003	< 0,003						
Syreopløseligt sulfat (%)	NPD	NPD	NPD						
Totalt svovl (%)	NPD	NPD	NPD						
Indhold der påvirker afbindingstid	NPD	NPD	NPD						
Organisk materiale	NPD	NPD	NPD						
Volumenstabilitet	NPD	NPD	NPD						
Vandabsorption (%)	1,5	1,7	1,5						
Farlige stoffer	NPD	NPD	NPD						

NPD = Ydeevne ikke bestemt. NR = Egenskaben er ikke krævet deklareret.

10. Ydeevnen for denne byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Esben Mølgaard, Produktchef

Ikast den 27. Februar 2025

Supplerende egenskaber, DS 206, annek E:

Max. Ækvivalent alkaliindhold (%)	< 0,003	< 0,003	< 0,003						
Absorption af 10 % flint (%)	NPD	NPD	NPD						
Alkalikiselreaktive korn, Ti-B 52 (%)	NPD	NPD	NPD						
Kemisk svind, TK-84 (ml/kg)	NR	NR	NR						
Alkalireaktivitet, Frostbestandighed, Indhold af lette korn <2400 kg/m³ (%)	NPD	NPD	NPD						
Frostbestandighed, Frost/tø	NR	NR	NR						
Frostbestandighed, Magnesiumsulfatindeks	NR	NR	NR						