

Ydeevnedeklaration

Nr.: Asklev Beton

Jydsk

Stenindustri A/S

1. Varetype	Tilslag til beton									
3. Tilsigtet anvendelse	Fremstilling af beton til brug i bygninger, veje og andre anlægsarbejder									
4. Fabrikantens navn og adresse	Jydsk Stenindustri A/S Asklev afd. Sepstrupvej 45 8653 Them +45 86 84 99 88									
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant									
6. System til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne	2+									
7. Notificerede organ(er)'s opgave	Dancert, bemyndigede organ certifikat nr. 1073, har udført en indledende inspektion af fabrikken og fabrikkens produktionskontrol og løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikken og af dennes egen produktionskontrol. Certifikat nr. 1073-CPR-G053-01.									
9. Reference/standard	DS/EN 12620:2002 + A1:2008									

8. Deklareret ydeevne (tabel ZA.1):

	0/2 mm Genvasket betonsand MP.F	8/16 mm MP.P	16/32 mm MP.P							
2. Identifikation / kornstørrelse										
Varenummer	58319	58323	58324							
Sortering, kategori	GF85	Gc85/20	Gc85/20							
Sortering, mellemsigter	NR	NR	NR							
Kornform	NR	NPD	NPD							
Korndensitet (kg/m³)	2650	2530	2530							
Indhold af finstof	f3	f1,5	f1,5							
Finstof kvalitet	NPD	NR	NR							
Indhold af skaller	NR	NPD	NPD							
Modstand mod afskalning	NR	NPD	NPD							
Modstand mod polering og slid	NR	NPD	NPD							
Modstand mod slid fra pigdæk	NPD	NPD	NPD							
Oprindelse (petrografisk beskrivelse)	Kvartært aflejret smeltevandsmateriale. Granit/gnejsholdigt kvartssand. Flintegrus.									
Chloridindhold (%)	< 0,003	< 0,003	< 0,003							
Syreopløseligt sulfat (%)	NPD	NPD	NPD							
Totalt svovl (%)	NPD	NPD	NPD							
Indhold der påvirker afbindingstid	NPD	NPD	NPD							
Organisk materiale	Lysere	NPD	NPD							
Volumenstabilitet	NPD	NPD	NPD							
Vandabsorption (%)	0,1	2,4	2,0							
Farlige stoffer	NPD	NPD	NPD							
NPD = Ydeevne ikke bestemt. NR = Egenskaben er ikke krævet deklareret.										
* Bestemmelsen er udført på hele fraktionen										

10. Ydeevnen for denne byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Esben Mølgaard

Esben Mølgaard, Produktchef

Ikast den 10. Juni 2025

Supplerende egenskaber, DS 206, anneks E:

Max. Ækvivalent alkaliindhold (%)	< 0,003	< 0,003	< 0,003							
Absorption af 10 % flint (%)	NPD	NPD	NPD							
Alkalikiselreaktive korn, Ti-B 52 (%)	< 1	NR	NR							
Kemisk svind, TK-84 (ml/kg)	< 0,03	NR	NR							
Alkalireaktivitet, Frostbestandighed, Indhold af lette korn <2400 kg/m³ (%)	NR	NR	NR							
Frostbestandighed, Frost/tø	NR	NR	NR							
Frostbestandighed, Magnesiumsulfatindeks	NR	NR	NR							