

Ydeevnedeklaration

Nr.: Asklev Beton

Jydsk

Stenindustri A/S

1. Varetype

3. Tilsigtet anvendelse

4. Fabrikantens navn og adresse

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant

6. System til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne

7. Notificerede organ(er)'s opgave

9. Reference/standard

Tilslag til beton

Fremstilling af beton til brug i bygninger, veje og andre anlægsarbejder

Jydsk Stenindustri A/S
Asklev afd.
Sepstrupvej 45
8653 Them
+45 86 84 99 88

Ikke relevant

2+

Dancert, bemyndigede organ certifikat nr. 1073, har udført en indledende inspektion af fabrikken og fabrikkens produktionskontrol og løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikken og af dennes egen produktionskontrol.
Certifikat nr. 1073-CPR-G053-01.

DS/EN 12620:2002 + A1:2008

8. Deklareret ydeevne (tabel ZA.1):

2. Identifikation / korntørrelse	0/2 mm Genvasket betonsand MP. F	8/16 mm MP. P	8/16 mm skærver MP. M	16/32 mm MP. P						
Varenummer	58319	58323	58348	58324						
Sortering, kategori	GF85	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20						
Sortering, mellemsigter	NR	NR	NR	NR						
Kornform	NR	NPD	NPD	NPD						
Korndensitet (kg/m³)	2650	2530	2580	2530						
Indhold af finstof	f3	f1,5	f1,5	f1,5						
Finstof kvalitet	NPD	NR	NR	NR						
Indhold af skaller	NR	NPD	NPD	NPD						
Modstand mod afskalning	NR	NPD	NPD	NPD						
Modstand mod polering og slid	NR	NPD	NPD	NPD						
Modstand mod slid fra pigdæk	NPD	NPD	NPD	NPD						
Oprindelse (petrografisk beskrivelse)	Kvartært aflejret smeltevandsmateriale. Granit/gnejsholdigt kvartssand. Flintegrus.									
Chloridindhold (%)	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003						
Syreopløseligt sulfat (%)	NPD	NPD	NPD	NPD						
Totalt svovl (%)	NPD	NPD	NPD	NPD						
Indhold der påvirker afbindingstid	NPD	NPD	NPD	NPD						
Organisk materiale	Lysere	NR	NR	NR						
Volumenstabilitet	NPD	NPD	NPD	NPD						
Vandabsorption (%)	0,1	2,4	1,2	2,0						
Farlige stoffer	NPD	NPD	NPD	NPD						
NPD = Ydeevne ikke bestemt. NR = Egenskaben er ikke krævet deklareret.										
* Bestemmelsen er udført på hele fraktionen										

10. Ydeevnen for denne byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Esben Mølgaard, Produktchef

Ikast den 8. December 2025

Supplerende egenskaber, DS 206, annek E:

Max. Ækvivalent alkaliindhold (%)	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003						
Absorption af 10 % flint (%)	NPD	NPD	< 2,5	NPD						
Alkalikiselreaktive korn, Ti-B 52 (%)	< 1	NR	NPD	NR						
Kemisk svind, TK-84 (ml/kg)	< 0,03	NR	NPD	NR						
Alkalireaktivitet, Frostbestandighed, Indhold af lette korn <2400 kg/m³ (%)	NR	NR	< 3	NR						
Frostbestandighed, Frost/tø	NR	NR	NPD	NR						
Frostbestandighed, Magnesiumsulfatindeks	NR	NR	NPD	NR						